

// 20 ÅRS ERFARENHET AV PORTPRODUK-



VIK PORT

Säker konstruktion

Vik port är avsedda för långvarig användning. Sidovingarna och styrningarna är galvaniserade med varmförzinkning. De mellersta gångjärnen och omkretsprofilerna är tillverkade av anodiserad aluminium. Stabila gångjärn säkerställer en exakt och tät panelanslutning. Stoppstötår monterade på sidan av grinden håller grinden öppen och ger öppningsbromsning.

Funktionellt och ekonomisk

Vik port tillverkas i enlighet med den internationella standarden EN13241-1, certifierade i Sverige av Product Research Institute RISE (Technical Research Institute of Sweden). Porten är tillverkad av paneler av sandwichtyp 50 mm tjock, isolerad med freonfri och miljövänlig polyuretan, vilket ger mycket god värmeisolering. Porten kännetecknas av säkerhet, funktionalitet, estetisk design och god värmeisolering.

Fönster

Fönster är ett verkligt värde för industriella portar. Sådana grindar passar bättre in i arkitekturen och ger optimal belysning av rummet.

Fönsterparametrar:

- * 430 x 770 mm - plastram, dubbel akrylglas, U-värde, 2,6 W / m²K
- * 480 x 860 mm - aluminiumram, härdat dubbelglas, U-värde, 1,1 W / m²K
- * 480 x 480 mm - aluminiumram, härdat dubbelglas, U-värde, 1,1 W / m²K
- * 480 x 1500 mm - aluminiumram, härdat dubbelglas, U-värde, 1,1 W / m²K



*U=1.4 W/m²K

*6000x7000

Personall dörr

För maximal komfort, koordinerad trafik och personalflöde, kan personaldörrar installeras i porten, som mäter ungefär 800 x 2000 mm (bredd x höjd). Personaldörren innehåller (standardlås, handtag, 3 nycklar). För en vackrare design och ökad säkerhetsnivå kan personaldörren utrustas med en ASSA-ABLOY-låssats.



Låsning

Porten kan låsas från insidan med en svängbar spak och pilar upp och ned. Dessutom kan man köpa en skiftnyckel utrustad med en låsbar kärna och ett handtag från utsidan.



Lås med nycklar




standard svängarm


Port automatik




Automationen kan monteras på inre och utåt öppna grindar. Automationen är utrustad med säkerhet vid kollision. Uppsättningen inkluderar: kontrollknappar (öppna-stänga), fjärrkontroll, säkerhetsfotoelement. Ytterligare utrustning: fjärrkontroll, radar, pull-up switch med rep, kodnyckel.




RAL-7016 / 9010*
Antracit



RAL-9006 / 9010*
Silver



RAL-9010 / 9010*
Vit



RAL-8016 / 9010*
Brun

Standardtoner

50 mm biezē "sendvič tipa" paneli nodrošina ļoti labu siltuma izolāciju. Par vārtu krāsas toni var izvēlēties standarta toņus, vai speciālu krāsošanu, pēc RAL krāsu kataloga.

SEKTIONENS TEKNISKA EGENSKAPER

1. Metallplåt 0,5 mm
2. För sektionstyrka, topp och botten, förstärkningsribbor 1,0 mm
3. Sektionsarket är belagt med varmförzinkningsmetoden
4. Polyester-primer 10 mikron
5. Polyesterfärg 15 mikron
6. Polyesterfärg 15 mikron, enligt RAL-ton
7. Polyetenband som skyddar grindavsnitt från potentiella skador under transport och montering

*beställningar över 100m² finns också med RAL - 9007/9010, 3009/9010,

Foretags produkter



Lift port



Lastbrygga



Snabrullport

Rīga Door Systems SIA

„Malas”, Vētras, Mārupe LV-2167,
Latvija

Tel: +371 67840085

Mob: +371 26123490, +371 29297341

E-post: info@rigadoors.lv

www.rigadoors.lv