

// 20 GADU PIEREDZE VĀRTU RAŽOŠANĀ!



ĀTRGAITAS VĀRTI



PRIEKŠROCĪBAS

Ļoti ātra vārtu atvēršanās un aizvēršanās
Jauj uzlabot telpas energoefektivitāti
Kompakts vadības bloks ar integrētām
kontroles pogām
Ātra un vienkārša iestatīšana

DIZAINS

Sānu profili izgatavoti no cinkota tērauda
Iestrādāts optiskais pretiespiešanas
sensors
Nosegkārba izgatavota no nerūsējošā
tērauda

VĀRTU AUDUMA MATERIĀLS

Standarta materiāla biezums ir 0,8 mm, toņi:
zils, sarkans, pelēks, balts, oranžs, zaļš)
Caurspīdīgs audums (logi) ir pieejami vertikāli
un horizontāli
Auduma pretestību pret caurvēju iespējams
regulāt ar vēja cilpām

DZINĒJS

Moderns un jaudīgs ass tipa elektrodzinējs
ar drošības funkcijām iespējams uzstādīt
kā labajā tā arī kreisajā vārtu pusē

VADĪBAS BLOKS

Iestrādātas trīs vadības pogas
Pienākošās strāvas savienojums ar kontaktu

MANUĀLA VĒRŠANA

Manuāls kloķis

ATBILSTĪBA

Ātrgaitas vārti ir izgatavoti atbilstoši industriālai
satiksmes plūsma ko paredz EN 13241-1 vadlīnijas.



Tehniskie parametri	
Pielietojums	Rūpnieciskais sektors
Vēja pretestība	Klase 1 – EN12424
Vārtu izmērs (mm)	
Platums (mak.)	3500 mm
Augstums (mak.)	6000 mm
Atvēršanās virziens	Vertikāli sarullējas
Virsmas materiāls	
Sānu profili	Cinkots tērauds
Apakšējais profils	Cinkots tērauds
Rullļa ass	Tērauds
Nosegkārba	Cinkots tērauds papildaprīkojums
Motora pārsegs	Cinkots tērauds papildaprīkojums
Vārtu auduma materiāls	
0,8 mm	standarta
Horizontāls logs	standarta papildaprīkojums
Vēja tapas	standarta
Dzinējs	elektromotors
Dzinēja pozīcija	Labā vai kreisā puse
Vadības bloks	
Dzinēja jauda/ kW	0,37kW
Drošinātāja aizsardzība	Maks. 10 A
Vadības spriegums	24 V DC
Vadības bloka korpuss	Plastmasa
Aizsardzība	IP 65
Pienākošais spriegums	3 (N)/PE 380/400/415v 1 (N)/ PE 230v
Frekvence	50 Hz
Atvēršanas / aizvēršanas maks. ātrums	0,8/ 0,8 m/s 2,5/ 1,2 m/s papildaprīkojums
Satiksmes gaismas funkcija	papildaprīkojums
Drošības elementi	
Optiskais pretiespiešanas sensors	standarta
Foto sensori vadotnēs	standarta
Pret krišanas sensors	integrēts dzinējā

Produkti



Paceļamie vārti



Doku aprīkojums



Salokāmie vārti

Rīga Door Systems SIA

„Malas”, Vētras, Mārupe LV-2167,
Latvija

Tel: +371 67840085

Mob: +371 26123490, +371 29297341

E-pasts: info@rigadoors.lv

www.rigadoors.lv