

Durvis ar siltuma izolāciju

Rāmis un vārtne: anodēts alumīnijs

Pildījums: 40mm PU paneli, stucco gravējums, ribota virsma

Komplektācija: eņģes, blīvgumijas, rokturis, slēdzene, 3 atslēgas

Papildaprīkojums: logi 680*373mm, aizvērējs

Izmantošanas mērķis: industriāli objekti, angāri, garāžas




Standarta toņi




Stucco gravējums




RAL-7016 / 9010
Antracīts




RAL-9006 / 9010
Sudrabs




RAL-9007 / 9010
Tumšs sudrabs




RAL-8014 / 9010
Brūns




RAL-9010 / 9010
Balts



RAL-3000 / 9010
Sarkans



RAL-5010 / 9010
Zils



RAL-1021 / 9010
Dzeltens



Tumšs ozols / 9010




Zelta ozols / 9010



Mahagons / 9010



RAL-7016 / 9010
Antracīts gluds poligrain



RAL-9016 / 9016
Balts gluds

SEKCIJU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

1. Metāla loksne 0.5 mm
2. Sekcijas stiprībai, augšā un apakšā, pastiprinājuma ribas 1.0 mm
3. Sekcijas loksne pārklāta ar karstās cinkošanas metodi
4. Poliestera grunts 10 mikroni
5. Poliestera krāsa 15 mikroni
6. Poliestera krāsa 15 mikroni, pēc RAL toņa
7. Polietilēna lenta, kas aizsargā vārtu sekcijas no potenciāliem bojājumiem transportēšanas un montāžas laikā.

Produkti



Paceļamie vārti



Salokāmie vārti



Ātrgaitas vārti



Doku aprīkojums



Riga Door Systems SIA

„Malas”, Vētras, Mārupe LV-2167,
Latvija

Tel: +371 67840085

Mob: +371 26123490, +371 29297341

E-pasts: info@rigadoors.lv

www.rigadoors.lv