

## Dörrar med värmeisolering

**Ram och fönster:** anodiserad aluminium

**Fyllning:** 40 mm PU-paneler, stuckaturgraving, begränsad yta

**Utrustning:** gångjärn, gummitätningar, handtag, lås, 3 nycklar

**Ytterligare utrustning:** windows 680 \* 373mm, slutare


**Användningsändamål:** industriföremål, anarier, garage




# Avsnitt specifikation




Stuckstick




RAL-7016 / 9010  
Antracit




RAL-9006 / 9010  
Silver




RAL-9007 / 9010  
Mörk silver



RAL-8014 / 9010  
Brun




RAL-9010 / 9010  
Vit



RAL-3000 / 9010  
Röd



RAL-5010 / 9010  
Blå



RAL-1021 / 9010  
Gul



Mörk ek / 9010



Guld ek / 9010



Mahogny / 9010



RAL-7016 / 9010  
Antracit slät poligrain



RAL-9016 / 9016  
Vit slät

## SEKTIONENS TEKNISKA EGENSKAPER

1. Metallplåt 0,5 mm
2. För sektionstyrka, topp och botten, förstärkningsribbor 1,0 mm
3. Sektionsarket är belagt med varmförzinkningsmetoden
4. Polyester-primer 10 mikron
5. Polyesterfärg 15 mikron
6. Polyesterfärg 15 mikron, enligt RAL-ton
7. Polyetenband som skyddar grindavsnitt från potentiella skador under transport och montering

# Foretags produkter



Lift port



Vikport



Snabrollport



Lastbrygga



Riga Door Systems SIA

„Malas”, Vētras, Mārupe LV-2167,  
Latvija

Tel: +371 67840085

Mob: +371 26123490, +371 29297341

E-post: [info@rigadoors.lv](mailto:info@rigadoors.lv)

[www.rigadoors.lv](http://www.rigadoors.lv)